

閃光用基板自立形アルミ電解コンデンサ

HW形 450V品 美容機器・ストロボ用



特長

UPGRADE!

- ◇美容機器、ストロボ用途など瞬間的にエネルギーを要す回路を主眼とした製品です。
- ◇定格電圧450WV.DC品をシリーズ化しました。
- ◇RoHS指令適合品

項目	製品仕様			
使用温度範囲	-20~+55°C			
定格電圧	330WV.DC	360WV.DC	400WV.DC	450WV.DC
サージ電圧	350SV.DC	380SV.DC	420SV.DC	470SV.DC
静電容量許容差	-10~+20% (20°C、120Hz)			
損失角の正接 (tanδ)	330~400WV.DC : Max. 0.15 (20°C、120Hz) 450WV.DC : Max. 0.35 (20°C、120Hz)			
漏れ電流	C ≤ 3,000 : 0.02CV (µA) または 3 (mA) の小さい値以下 (20°C、5分値) C > 3,000 : 1 × C (µA) (20°C、5分値) [C=公称静電容量 (µF)、V=定格電圧 (V)]			
関連規格	EIAJ-RC2365, JIS C 5101-4			

製品仕様

標準定格表

定格電圧 (WV. DC)	静電容量 (µF)	ケースサイズ φD × L (mm)	品名
450	320	30 × 30	450HW320SCZS3WPEC
	400	30 × 35	450HW400SCZS4WPEC
	420	35 × 30	450HW420SCAS3WPEC
	480	30 × 40	450HW480SCZS5WPEC
	530	35 × 35	450HW530SCAS4WPEC
	560	30 × 45	450HW560SCZS6WPEC
	640	30 × 50	450HW640SCZS7WPEC
	640	35 × 40	450HW640SCAS5WPEC
	720	30 × 55*	450HW720SCZS8WPEC
	750	35 × 45	450HW750SCAS6WPEC
	760	30 × 60*	450HW760SCZS9WPEC
	850	35 × 50	450HW850SCAS7WPEC
	960	35 × 55*	450HW960SCAS8WPEC
	1,000	35 × 60*	450HW1000SCAS9WPEC
	1,500	35 × 100	450HW1500SSAS17WPEC
		40 × 76	450HW1500SSBS12WPEC
	2,100	40 × 101	450HW2100SSBS17WPEC

*基板へ取り付けの際に接着剤などで固定して御使用下さい。

お問い合わせ <https://www.aictech-inc.com>

東京営業所

〒110-0006 東京都台東区秋葉原1番8号TOWA秋葉原ビル7階 TEL. 03-6384-0370 FAX. 03-6384-0372

関西サテライトオフィス

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24新大阪第3ドビル6F TEL. 090-3813-7174

AICtech

エーアイシーテック株式会社